

3012

Produkt nr 3012

Wymiary: 537 x 615 cm

Strefa bezpieczeństwa: 1176 x 1106 cm

Wysokość całkowita: 267 cm

Wysokość swobodnego upadku: 129 cm

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK

Przedział wiekowy: 1-12 lat



Specyfika materiałowa:

Konstrukcja: stal (rury 133 mm)**Cynkowanie:** proszkowe**Malowanie:** proszkowe**Śruby:** Wszelkie śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych nierdzewne.**Zawiesie huśtawki:** Podwójnie ułożyskowane - stal nierdzewna**Kotwienie:** Zagłębione 70 cm w gruncie.

Z uwagi na wysokość swobodnego upadku produktu 3012
norma PN-EN 1176-1:2009 dopuszcza następujące nawierzchnie amortyzujące upadek:

Materiał	Opis	Minimalna grubość warstwy mm
Kora	Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm	300
Wióry	Drewno rozdrobnione mechaniczne (nie materiały drewnopochodne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 30 mm	300
Piasek	Wielkość ziaren od 0,2 mm do 2mm	300
Żwir	Wielkość ziaren od 2 mm do 8mm	300
Materiały syntetyczne	Materiały syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swob. upadku ≤ 1290mm	

UWAGI:

-Urządzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw.

-Produkt przeznaczony jest do kotwienia w gruncie na płaskim terenie.

Nawierzchnię należy konserwować poprzez uzupełnianie poziomu materiałów sypkich oraz usuwanie z nawierzchni twardych ciał obcych. Największe zagrożenie stanowi rozbite szkło